



DBN601



DBN620



DBN610

DOSTUPNO KAO

DBN601Z bez akumulatora i punjača | DBN610Z bez akumulatora i punjača | DBN620Z bez akumulatora i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za različite radove koji zahtevaju preciznost i urednu završnu obradu, kao što je npr. postavljanje lajsni, ukrasnih lajsni, završnih rubova i izrada ormana ili kvalitetnog nameštaja.
- Sposobnost brzog zabijanja postignuta je ugradnjom pneumatske opružne strukture koju pokreće motor bez četkica
- Okno za proveru preostale količine eksera
- Jednostavnim podešavanjem dubine zabijanja pomoću regulatora omogućen je širok spektar završnih primena
- Tanak nos za lakše zakivanje u uskim prostorima i precizno postavljanje eksera
- Ugrađeno LED radno svetlo za bolju vidljivost na slabo osvetljenim mestima
- Podešavanje dubine bez alata omogućava precizno zakivanje u ravni sa površinom ili upušteno zakivanje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DBN601	DBN610	DBN620
Napon akumulatora	18 V LXT		
Kapacitet magacina	110	110	108
Dužina eksera	19–64 mm	32–64 mm	32–64 mm
Tip eksera	16 GA ekseri	16 GA ekseri	15 GA ekseri
Ugao slaganja	0°	20°	34°
Dimenzije (D×Š×V)	276 x 113 x 320 mm	300 x 116 x 331 mm	300 x 142 x 344 mm
Težina*1	3,3 kg	3,3 kg	3,4 kg

*1 Sa akumulatorom BL1860B

POSEBNOSTI PROIZVODA



Mehanizam za sprečavanje zabijanja „na suvo“
Izbegava zabijanje „na suvo“ tako što blokira kontaktnu polugu kada se smanji broj preostalih eksera.



2 režima rada
Pojedinačno/kontinuirano zabijanje sa kontaktnim aktiviranjem.



Ugao slaganja (DBN610, DBN 620)
Zahvaljujući magacinu koji je postavljen u položaju pod uglom, stvara se dodatni radni prostor, što je posebno korisno pri radu u uglovima i blizu poda ili plafona.



Lako uklanjanje zaglavljenih eksera
Ako se zaglave, ekseri se mogu lako ukloniti bez alata.

PRIBOR

Kuka
346317-0



Adapter za nos
422B94-1



BUKA I VIBRACIJE

DBN601/
DBN610 Nivo zvučnog pritiska: **83 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **94 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

DBN620 Nivo zvučnog pritiska: **86 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **97 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,7 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DBN900
Akumulatorski
zakivač klinastih
eksera



18 V LXT
DFN350
Akumulatorski
zakivač klinastih
eksera



18 V LXT
DPT353
Akumulatorski
zakivač klinastih
eksera



18 V LXT
DST630
Akumulatorska
spajalica



18 V LXT
DST221
Akumulatorska
heftalica