



DOSTUPNO KAO
PB003GZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA


Pre sečenja nanosite vosak na list testere
Smanjuje trenje, poboljšava performanse i produžava radni vek sečiva



Podesiva zaustavna ploča
Omogućava bolju potporu za radni predmet tokom sečenja i može se prilagoditi bez upotrebe alata.



Postolje (opciono)
Postolje ima koso postavljenu stegu koja omogućava bezbedno i stabilno sečenje. Kapacitet sečenja sa postoljem: okrugle cevi 55 mm, četvorougaoce 55 x 55 mm.

Regulator	Brzina	Primene
1	1,3 m/s	Nerđajući čelik, legirani čelik
2	1,5 m/s	Materijali od čelika (okrugle čelične šipke, konstrukcijski čelik, debele čelične cevi itd.)
3	2,1 m/s	
4	2,5 m/s	
5	2,9 m/s	Materijali od čelika (tanke čelične cevi itd.)
6	3,2 m/s	


BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **82 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **90 dB(A)**, Nivo vibracija: **1,4 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Tiho, hladno sečenje obezbeđuje brze, izuzetno precizne performanse uz minimalno varničenje, pružajući čiste, ravne rezultate idealne za cevi, cevne profile, instalacione cevi i metalne šipke koje se koriste tokom radova na vodovodnim, električnim i HVAC sistemima.
- Velika kuka za kačenje alata na merdevine.
- Zamena sečiva bez alata za brzu i jednostavnu promenu.
- Četiri LED radna svetla sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Opremljena regulacijom brzine, konstantnom brzinom, električnom kočnicom i funkcijama sprečavanja ponovnog pokretanja


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina lista	0–3,2 m/s
List (DxŠ)	835 x 13 mm
Debljina lista	0,5 mm
Kapacitet sečenja četvorougaoce	66 x 66 mm
Kapacitet sečenja okruglih cevi	66 mm
Dimenzije (DxŠxV)*	392 x 175 x 244 mm
Težina*	4,0 kg

* Sa akumulatorom BL4020

PRIBOR

Stalak
1917F0-6



Vosak za tračnu testeru
191897-9



Rukohvat
158237-4



Listovi za tračnu testeru BiM (5 kom.)	Šifra	Broj zubaca	Širina	Materijal
	B-40543	14	3–6 mm	Plastika i obojeni metali. Meki čelik, liveni čelik i liveno gvožđe. Tvrdi čelik i nerđajući čelik.
	B-40559	18	2–3 mm	
	B-40565	24	<2 mm	

POVEZANI PROIZVODI


40 V max XGT
PB002G
Akumulatorska prenosna tračna testera



18 V LXT
DPB183
Akumulatorska prenosna tračna testera



40 V max XGT
CS002G
Akumulatorski sekač metala



40 V max XGT
JR002G
Akumulatorska sabljasta testera



40 V max XGT
GA055G
Akumulatorska ugaona brusilica